

Broj artikla:

6Q30695432OZ-FE-M

Okretni točak 300 mm sa kočnicom PU sloj

Pritrdni nosač sa kočnicom. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim valjkastim ležajevima u obrtnoj kragi. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom PU oblogom. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300 mm
Visina gradnje	395 mm
Otpornost Na Teret	2800 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	255x200 mm
Razmak Između Centara	210x160 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	100 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2800 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	85 mm
Debljina Materijala Nosača	12.2 mm
Debljina Materijala Ploče	27.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.