

Broj artikla:

6R20690432OZ-FE-M

Fiksni točak 200 mm, PU traka

Fiksna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom PU oblogom. Glavčina od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 280 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 1800 kg                   |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 255x200 mm                |
| Razmak Između Centara      | 210x160 mm                |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 93° Shore A               |
| Širina Staze               | 100 mm                    |
| Tip Materijala Glave Točka | Liveno gvožđe             |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 18 mm                     |
| TypeFixed                  | Da                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 1800 kg                   |
| Boja Gazne Površine        | Crvena                    |
| Debljina Materijala Nosača | 12 mm                     |
| Debljina Materijala Ploče  | 16 mm                     |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +85°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.