

Broj artikla:

6R40690432OZ-FE-M

Fiksni točak 400 mm PU sloj

Fiksni nosač. Zavareni, pocinkovani čelični nosač. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom PU oblogom. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	400 mm
Visina gradnje	495 mm
Otpornost Na Teret	3500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	255x200 mm
Razmak Između Centara	210x160 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	100 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	3500 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	16 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.