

Broj artikla:

6S12690932SZ-FE-M

Dupli okretni točak 125 mm elastični gumeni sloj

Pritrdni nosač za duple točkove. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim valjkastim ležajevima u obrtnoj kragni. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crnom elastičnom gumenom oblogom. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	185 mm
Otpornost Na Teret	500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	500 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	45 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.