

Broj artikla:

6S12696232V-G

Dupli pokretni točak 125 mm, kočnica točka, PA6G točak

Obrtna viljuška za dvostruke točkove sa kočnicom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u okretnom prstenu. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča. Osovina točka sa šrafovim. Točak sa crnom elastičnom gumom. Kućište od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	185 mm
Otpornost Na Teret	2500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2500 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	62 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.