

Broj artikla:

6S126964320Z-FE

Dupli okretni točak 125 mm sa kočnicom PU sloj

Pritrdni nosač za duple točkove sa kočnicom. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim valjkastim ležajevima u obrtnoj kragi. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom PU oblogom. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	185 mm
Otpornost Na Teret	1000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1000 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	45 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.