

Broj artikla:

6S12696932SZ-FE-M

Dupli pokretni točak 125 mm, kočnica točka, elastična guma

Obrtna viljuška za dvostruke točkove. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa jednom kugličnom stazom i kaljenim ležištem u okretnom prstenu. Zaptivena i sa mazalicom. Montažna ploča. Osovina sa šrafovim. Točak sa zelenom elastičnom PU gumom. Kućište od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	185 mm
Otpornost Na Teret	500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	500 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	45 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.