

Broj artikla:

6S156864320Z-FE-V2

Točak za okretanje dupli 150 mm, kočnica točka, PU traka

Okretni nosač za duple točkove sa kočnicom. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa jednim redom kuglica i kaljenim stazama. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovin. Točak sa crvenim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	1350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1350 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.