

Broj artikla:

6S15686432PZ-FE-V2

Dupli okretni točak 150 mm sa kočnicom elastični PU sloj

Pritrdni nosač za duple točkove sa kočnicom. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa jednim kugličnim vencem i očvrsnutom trakom u obrtnoj kragi. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa zelenom elastičnom PU oblogom. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	900 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	38 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	900 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.