

Broj artikla:

6S15696232V-G

Dupli okretni točak 150 mm sa kočnicom PA6G točak

Pritrdni nosač za duple točkove sa kočnicom. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim valjkastim ležajevima u obrtnoj kragi. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osočina. Točak od belog najlona PA6G. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	212 mm
Otpornost Na Teret	3000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	3000 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	67 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.