

Broj artikla:

6S206804320Z-ALU-V2

Dupli pokretni točak 200 mm, PU površina

Fiksna viljuška za duple točkove. Zavarena, pocinkovana. Montažna ploča. Osovina sa šrafovim. Točak od crvene TPU gume. Kućište od najlona (PA6). Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	1400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1400 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	60 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.