

Broj artikla:

6S20680432OZ-FE-V2

Točak za okretanje dupli 200 mm, PU traka

Okretni nosač za duple točkove. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa jednim redom kuglica i kaljenim stazama. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	1500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1500 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	60 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.