

Broj artikla:

6S20680432SZ-FE-V2

Dupli okretni točak 200 mm elastični gumeni sloj

Pritrdni nosač za duple točkove. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa jednim kugličnim vencem i očvrstnutom trakom u obrtnoj kragni. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovin. Točak sa crnom elastičnom gumenom oblogom. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	900 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	900 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	60 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.