

Broj artikla:

6S20686432BV-V2

Dupli okretni točak 200 mm sa kočnicom TPU sloj

Pritrdni nosač za duple točkove sa kočnicom. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa jednim kugličnim vencem i očvrnutom trakom u obrtnoj kragi. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom TPU oblogom. Glava od najlona PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	1350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1350 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	60 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.