

Broj artikla:

6S206864320Z-ALU-V2

Dupli okretni točak 200 mm sa kočnicom PU sloj

Pritrdni nosač za duple točkove sa kočnicom. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa jednim kugličnim vencem i očvrsnutom trakom u obrtnoj kragi. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa narandžastom PU oblogom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	250 mm
Otpornost Na Teret	1400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1400 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	60 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.