

Broj artikla:

6S20690032N

Dupli okretni točak 200 mm čelični točak

Pritrdni nosač za duple točkove. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim valjkastim ležajevima u obrtnoj kragni. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovin. Čelični točak. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	2500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Čelik
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	čelik
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2500 kg
Pomak	78 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.