

Broj artikla:

**6S20696032N**

Povezni točak dupli 200 mm, kočnica na točku, čelični točak

Okretna viljuška za dvostruke točkove sa kočnicom točka. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim i konusnim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i podmazana. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak od čelika. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 264 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 2500 kg                   |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Čelik                     |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 175x140 mm                |
| Razmak Između Centara      | 140x105 mm                |
| Kočnica                    | Kočnica točka             |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | čelik                     |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 14 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 2500 kg                   |
| Pomak                      | 78 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 8 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 15 mm                     |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.