

Broj artikla:

## 6S25690432PZB-ALU

Povezni točak dupli 250 mm, elastična konveksna PU traka

Okretna viljuška za dvostruke točkove. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim i konusnim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i podmazana. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa zelenom elastičnom PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 250 mm                    |
| Visina gradnje             | 314 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 1500 kg                   |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastični poliuretan      |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 175x140 mm                |
| Razmak Između Centara      | 140x105 mm                |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 83° Shore A               |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 14 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 1500 kg                   |
| Boja Gazne Površine        | Zelena                    |
| Pomak                      | 83 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 8 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 15 mm                     |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.