

Broj artikla:

6S256964320Z-FE-M

Dupli pokretni točak 250 mm, kočnica točka, PU površina

Obrtna viljuška sa točkom od crvene PU gume. Kućište od livenog gvožđa. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	314 mm
Otpornost Na Teret	2150 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	2150 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	75 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.