

Broj artikla:

6S256964320ZB-FE

Dupli okretni točak 250 mm sa kočnicom elastični konveksni PU sloj

Zavaren, pocinkovan nosač sa dvostrukim točkom sa kočnicom, aksijalni ležaj sa konusnim valjcima u obrtnoj glavi, zaptiven i opremljen mazalicom, montažna ploča, vijčana osovina, točak sa smeđom elastičnom konveksnom PU oblogom, kućište od livenog gvožđa, dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	314 mm
Otpornost Na Teret	1800 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1800 kg
Boja Gazne Površine	Braon
Pomak	83 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.