

Broj artikla:

6S30690932SZ-FE-M

Dupli okretni točak 300 mm elastični gumeni sloj

Zglobna viljuška za dvostruke točkove zavarena pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i konusnim valjkastim ležajem u okretnom ležištu zatvorena i opremljena mazalicom montažna ploča šrafovana osovina točka točak sa crnim elastičnim gumenim slojem čvorište od livenog gvožđa dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300 mm
Visina gradnje	365 mm
Otpornost Na Teret	1170 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1170 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	90 mm
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.