

Broj artikla:

6T15680432SZ-FE-V2

Dupli fiksni točak 150 mm elastični gumeni sloj

Fiksna viljuška za dvostruke točkove zavarena pocinkovana čelična viljuška montažna ploča šrafovana osovina točka točak sa crnim elastičnim gumenim slojem čvorište od livenog gvožđa dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x150 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	700 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.