

Broj artikla:

6T256904320Z-ALU

Dupli fiksni točak 250 mm PU sloj

Fiksni nosač za dvostruke točkove zavareni pocinkovani čelični nosač montažna ploča osovina sa šrafom točak sa narandžastim PU gaznim slojem aluminijumska glavčina dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	314 mm
Otpornost Na Teret	1800 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	57 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	1800 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.