

Broj artikla:

6T25690432PZB-FE

Dupli fiksni točak 250 mm elastični konveksni PU sloj

Fiksni nosač za dvostruke točkove zavareni pocinkovani čelični nosač montažna ploča osovina sa šrafom točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU gaznim slojem liveno gvožđe dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	314 mm
Otpornost Na Teret	1500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140 mm
Razmak Između Centara	140x105 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	1500 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Debljina Materijala Nosača	8 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.