

Broj artikla:

6T25690932SZ-FE-M

Dupli fiksni točak 250 mm elastični gumeni sloj

Fiksni nosač za dvostruke točkove zavareni pocinkovani čelični nosač montažna ploča osovina sa šrafom točak sa narandžastim PU gaznim slojem aluminijumska glavčina dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250
Visina gradnje	314
Otpornost Na Teret	900
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	175x140
Razmak Između Centara	140x105
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	50
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	14
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	900
Boja Gazne Površine	Crna
Debljina Materijala Nosača	8
Debljina Materijala Ploče	15
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.