

Broj artikla:

6U15690232V-G

Dupli okretni točak 150 mm PA6G točak

Fiksni nosač za dvostruke točkove zavareni pocinkovani čelični nosač montažna ploča osovina sa šrafom točak sa crnim elastičnim gumenim gaznim slojem liveno gvožđe dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	212 mm
Otpornost Na Teret	4950 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Širina Staze	80 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	4950 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	61 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.