

Broj artikla:

6U1569D232V-G

Dupli okretni točak 150 mm sa riktningsspär PA6G točak

Obrtni nosač za dvostruke točkove sa 4-smernim mehanizmom za upravljanje zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovin sa šrafom točak od belog livenog najlona PA6G dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	212 mm
Otpornost Na Teret	4950 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	80 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	4950 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	61 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Poluprečnik Okretanja	320 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.