

Broj artikla:

6U1569D932SZ-FE-M

Točak za okretanje dupli 150 mm, blokada pravca, elastična gumena traka

Okretni nosač za duple točkove sa 4-smernim zaključavanjem pravca. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim ležajem u rotacionom delu. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crnim elastičnim gumenim slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Prečnik                    | 150                                |
| Visina gradnje             | 212                                |
| Otpornost Na Teret         | 750                                |
| Montaža Točka              | Ploča                              |
| Tip Materijala Staze       | Elastična guma                     |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja          |
| Veličina Ploče             | 200x160                            |
| Razmak Između Centara      | 160x120                            |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore A                        |
| Kočnica                    | Kočnica točka / Blokada usmerivača |
| Širina Staze               | 75                                 |
| Tip Materijala Glave Točka | Liveno gvožđe                      |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 18                                 |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 750                                |
| Boja Gazne Površine        | Crna                               |
| Pomak                      | 61                                 |
| Debljina Materijala Nosača | 12                                 |
| Debljina Materijala Ploče  | 15                                 |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +85°C                     |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.