

Broj artikla:

6U20690232V-G

Povezni točak dupli 200 mm, PA6G točak

Okretna viljuška za dvostruke točkove. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim i konusnim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i podmazana. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak od belog najlona/PA6G. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	5000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Širina Staze	80 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	5000 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	65 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.