

Broj artikla:

6U20697932SZ-FE-M

Dupli okretni točak 200 mm sa riktningsspärr elastični gumeni sloj

Obrtni nosač za dvostruke točkove sa 4-smernim mehanizmom za upravljanje zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovina sa šrafom točak sa crnim elastičnim gumenim gaznim slojem liveno gvožđe dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	264 mm
Otpornost Na Teret	1000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1000 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	87 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.