

Broj artikla:

6U25690932SZ-FE-M

Dupli okretni točak 250 mm elastični gumeni sloj

Obrtni nosač za dvostruke točkove zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovina sa šrafom točak sa crnim elastičnim gumenim gaznim slojem liveno gvožđe dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250
Visina gradnje	314
Otpornost Na Teret	1350
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160
Razmak Između Centara	160x120
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	75
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18
Din. Nosivost (4km/h)	1350
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	96
Debljina Materijala Nosača	12
Debljina Materijala Ploče	15
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.