

Broj artikla:

6U30695432OZ-FE-M

Dupli okretni točak 300 mm sa kočnicom PU gazni sloj

Obrtni nosač za dvostruke točkove sa kočnicom zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovina sa šrafovm točak sa crvenim PU gaznim slojem liveno gvožđe dupli kugličn



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300 mm
Visina gradnje	375 mm
Otpornost Na Teret	3900 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	3600 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	80 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.