

Broj artikla:

6U30697232V-G

Dupli okretni točak 300 mm sa riktningsspär PA6G točak

Obrtni nosač za dvostruke točkove sa 4-smernim mehanizmom za upravljanje zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovin sa šrafom točak od belog livenog najlona PA6G dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300
Visina gradnje	375
Otpornost Na Teret	5000
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6G (Liveno)
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160
Razmak Između Centara	160x120
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore D
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	80
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6G (liveni)
Prečnik Otvora na Ploči	18
Din. Nosivost (4km/h)	5000
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	80
Debljina Materijala Nosača	12
Debljina Materijala Ploče	15
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.