

Broj artikla:

6U3069D432OZ-FE-M

Dupli okretni točak 300 mm sa riktningsspär PU gazni sloj

Obrtni nosač za dvostruke točkove sa 4-smernim mehanizmom za upravljanje zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovinu sa šrafom točak sa crnim elastičnim gumenim gaznim slojem liveno gvožđe dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300
Visina gradnje	375
Otpornost Na Teret	3900
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160
Razmak Između Centara	160x120
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka / Blokada usmerivača
Širina Staze	75
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18
Din. Nosivost (4km/h)	3600
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	80
Debljina Materijala Nosača	12
Debljina Materijala Ploče	15
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.