

Broj artikla:

6U3069D932SZ-FE-M

Dupli okretni točak 300 mm sa riktningsspärr elastični gumeni sloj

Obrtni nosač za dvostruke točkove sa 4-smernim mehanizmom za upravljanje zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovinu sa šrafom točak sa crvenim PU gaznim slojem liveno gvožđe dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300 mm
Visina gradnje	375 mm
Otpornost Na Teret	1700 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Kočnica točka / Blokada usmerivača
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	1700 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	96 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.