

Broj artikla:

6U40697932SZ-FE-M

Dupli okretni točak 400 mm sa riktningsspärr elastični gumeni sloj

Vešanje sa dvostrukim točkom sa blokadom u 4 pravca Zavarena pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj ploči Zaptivena i opremljena mazalicom Montažna ploča Osovina točka sa navojem Točak sa crnim elastičnim gumenim slojem Kućište od livenog gvožđa Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	400
Visina gradnje	475
Otpornost Na Teret	2150
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160
Razmak Između Centara	160x120
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	75
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18
Din. Nosivost (4km/h)	2150
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	112
Debljina Materijala Nosača	12
Debljina Materijala Ploče	15
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.