

Broj artikla:

6U4069D432OZ-FE-M

Dupli okretni točak 400 mm sa riktningsspärr PU gazni sloj

Vešanje sa dvostrukim točkom sa blokadom u 4 pravca Zavarena pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj ploči Zaptivena i opremljena mazalicom Montažna ploča Osovina točka sa navojem Točak sa crvenim PU slojem Kućište od livenog gvožđa Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	400 mm
Visina gradnje	475 mm
Otpornost Na Teret	4500 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Kočnica	Kočnica točka / Blokada usmerivača
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	4500 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	100 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.