

Broj artikla:

6V40690932SZ-FE-M

Dupli fiksni točak 400 mm elastični gumeni sloj

Fiksna viljuška za dvostruke točkove Zavarena pocinkovana čelična fiksna viljuška Montažna ploča Osovina sa



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	400 mm
Visina gradnje	475 mm
Otpornost Na Teret	2150 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	75 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	2150 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.