

Broj artikla:

6X30690432OZ-FE-M

Točak za okretanje dupli 300 mm, PU traka

Okretni nosač za duple točkove. Zavareni, pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim i konusnim ležajem u rotacionom delu. Zaptiven i opremljen mazalicom. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300 mm
Visina gradnje	395 mm
Otpornost Na Teret	5000 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	255x200 mm
Razmak Između Centara	210x160 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	100 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Din. Nosivost (4km/h)	5000 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	85 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	27 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +85°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.