

Broj artikla:

1040080..GS

Dvostruki točak 40MD PUR 08 sivo/crni

Hous izrađen ubrizgavanjem od crnog najlona PA6 sa kliznim ležajem u krugu za rotaciju za dodatno pričvršćivanje pomoću osovinice podmazana čelična osovina točka točak sa sivom TPU gaznom površinom glavčina od crnog najlona PA6 klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	40 mm
Visina gradnje	43,5 mm
Otpornost Na Teret	30 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Osovina
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	8 mm
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	10 mm
Prečnik Otvora Duplog Točka	8 mm
Prečnik Vratila Duplog Točka	11 mm
Poluprečnik Okretanja	30 mm
ProductWeight	0,04 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.