

Broj artikla:

1065000..GS 

Dvostruki točak 65 MD, sivi, poliuretan

Hous izrađen ubrizgavanjem od sivog najlona PA6 sa kliznim ležajem u krugu za rotaciju za dodatno pričvršćivanje pomoću osovina podmazana čelična osovina točka točak sa crnom TPU gaznom površinom glavčina od sivog najlona PA6 klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	65 mm
Visina gradnje	67 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Osovina
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10 mm
Širina Staze	47 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Siva
RoHS	Approved
Pomak	20 mm
Prečnik Otvora Duplog Točka	10 mm
Prečnik Vratila Duplog Točka	23,5 mm
Poluprečnik Okretanja	52,5 mm
ProductWeight	0,1 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.