

Broj artikla:

1065001..SS

Dvosmerni točak 65 mm, kočnica, TPU-traka

Injektirano kućište točka od crnog najlona/PA6 sa kočnicom i kliznim ležajem u obrtnoj kruni za dodatno pričvršćivanje osovine. Podmazana osovina od čelika. Točak sa crnom TPU oblogom. Glavčina od crnog najlona/PA6. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	65 mm
Visina gradnje	67 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Osovina
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10 mm
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	47 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	20 mm
Prečnik Otvora Duplog Točka	10 mm
Prečnik Vratila Duplog Točka	23,5 mm
Poluprečnik Okretanja	66 mm
ProductWeight	0,1 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.