

Broj artikla:

1075000..SG

DUBBELH 75 MD PUR SV/GR

Injektirano kućište točka od crnog najlona/PA6 sa kliznim obrtom. Središnje pričvršćivanje. Podmazana osovina od čelika. Točak sa sivom TPU oblogom. Glavčina od crnog najlona/PA6. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	78 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Osovina
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10 mm
Širina Staze	55 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	23 mm
Prečnik Otvora Duplog Točka	10 mm
Prečnik Vratila Duplog Točka	27 mm
Poluprečnik Okretanja	46 mm
ProductWeight	0,14 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.