

Broj artikla:

11504L9R.SG

Dvostruki točak 50 SK, poliuretan, osovina 11x20L -IV

Hous izrađen ubrizgavanjem od crnog najlona PA6 sa intervalnom kočnicom koja koči točak kada nije opterećen i pušta ga da se okreće kada je opterećen klizni ležaj u krugu za rotaciju osovina 11 mm sa sigurnosnim prstenom podmazana čelična osovina točka točak sa sivom TPU gaznom površinom glavčina od crnog PP klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50
Visina gradnje	56
Otpornost Na Teret	40
Montaža Točka	Osovina sa zupčastim prstenom
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Osovina
Tvrdoća Staze (Shore °)	98° Shore A
Kočnica	Intervalna kočnica
Širina Staze	54
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12529
Pomak	20
Stem	Ø11x20
Prečnik Vratila Duplog Točka	38
Ugradna Visina Duplog Točka sa Vratilom	60
Poluprečnik Okretanja	52
ProductWeight	0,09
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.