

Broj artikla:

1310500..GS

Dvostruki točak 100 mm, TPU trak

Liveno kućište točka od sivog najlona/PA6 sa jednim redom kuglica u rotacionom vencu. Čep M12. Nitovana osovina. Točak sa crnim PUR slojem i navom od sivog najlona/PA6. Klizni ležaj. Pripada seriji Oslo. MOQ: 260



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	125 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Navojna osovina
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	95° Shore A
Navojno Vratilo	M10X25 m
Širina Staze	66 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	28 mm
Ugradna Visina Duplog Točka sa Vratilom	125 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
Širina Ključa za Vratilo	21 mm
ProductWeight	0.6 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.