

Broj artikla:

1310641..GS

Dvostruki točak 100 MD, poliuretan, ploča 96x70 mm, sa kočnicom

Hous izrađen ubrizgavanjem od sivog najlona PA6 sa totalnom kočnicom i kugličnim ležajem u krugu za rotaciju montažna ploča zakovana osovina točka točak sa crnom TPU gaznom površinom glavčina od sivog najlona PA6 klizni ležaj. Pripada seriji Oslo. MOQ: 100



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	135 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	96x70 mm
Razmak Između Centara	74x45 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	95° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	66 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	10x9 mm
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	28 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
ProductWeight	0.74 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.