

Broj artikla:

13125V1..GS

Dvosmerni točak 125 mm, kompletna kočnica, TPU-traka

Injektirano kućište točka od sivog najlona/PA6 sa ukupnom kočnicom i kugličnim ležajem u obrtnoj kruni. Tanjirasti nosač M12. Zakovana osovinu. Točak sa crnom PUR oblogom i glavčinom od sivog najlona/PA6. Kuglični ležaj. Pripada seriji Oslo. MOQ: 100



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	140 mm
Otpornost Na Teret	120 kg
Montaža Točka	Navojna osovinu
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	95° Shore A
Navojno Vratilo	M12X25 m
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	69 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	39 mm
Ugradna Visina Duplog Točka sa Vratilom	136 mm
Poluprečnik Okretanja	115 mm
Širina Ključa za Vratilo	21 mm
ProductWeight	0.85 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.