

Broj artikla:

1312640..GS

Dvostruki točak 125 MD, poliuretan, ploča 96x70 mm

Hous izrađen ubrizgavanjem od sivog najlona PA6 sa kugličnim ležajem u krugu za rotaciju montažna ploča zakovana osovina točka točak sa crnom TPU gaznom površinom glavčina od sivog najlona PA6 kuglični ležaj. Pripada seriji Osl. MOQ: 100



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	150 mm
Otpornost Na Teret	120 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	96x70 mm
Razmak Između Centara	74x45 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	95° Shore A
Širina Staze	69 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	10x9 mm
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	39 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Poluprečnik Okretanja	115 mm
ProductWeight	0.99 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.