

Broj artikla:

1375500..GS

DUBBELH 75 MD PUR M10

Injektirano kućište točka od sivog najlona/PA6 sa kugličnim ležajem u obrtnoj kruni. Tanjirasti nosač M10. Zakovana osovina. Točak sa crnom TPU oblogom i glavčinom od sivog najlona/PA6. Klizni ležaj. Pripada seriji Oslo. MOQ: 260



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	92 mm
Otpornost Na Teret	75 kg
Montaža Točka	Navojna osovina
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Osovina
Tvrdoća Staze (Shore°)	95° Shore A
Navojno Vratilo	M10x15 m
Širina Staze	51 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	20 mm
Ugradna Visina Duplog Točka sa Vratilom	92 mm
Poluprečnik Okretanja	73 mm
Širina Ključa za Vratilo	17 mm
ProductWeight	0.28 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.