

Broj artikla:

6J1068-V2

Okretna viljuška 100 mm

Zavareni, pocinkovani okretni nosač sa jednim redom kuglica i ojačanom trakom za kuglice u okretnoj glavi. Zaptiven i opremljen maznicom. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crvenim PU slojem. Glava od livenog gvožđa. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	150 mm
Otpornost Na Teret	1500 kg
Montaža Točka	Ploča
Veličina Ploče	150x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Prečnik Otvora na Ploči	12 mm
Odvojivi Nosači	Da
Širina Viljuške	65 mm
Info	3 sekcije
Din. Nosivost (4km/h)	1500 kg
Pomak	45 mm
Debljina Materijala Nosača	6 mm
Debljina Materijala Ploče	8 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.